

LINEA

Sistema pieghevole porte con apertura e ripiegamento dell'anta a 180°

COD. ARTICOLO

COMPACT® LIVING 180 - 800ADX-SX

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema pieghevole porte CELEGON mod. COMPACT® LIVING 180 cod. art. 800ADX-SX con apertura e ripiegamento dell'anta a 180°.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema pieghevole porte CELEGON mod. COMPACT® LIVING 180 cod. art. 800ADX-SX con apertura e ripiegamento dell'anta a 180°.

Fornitura e posa di sistema innovativo "salva spazio" mod. COMPACT® LIVING 180 cod. art. 07740, per l'apertura di porte interne pieghevoli ad anta singola o doppia, con meccanismo in acciaio inox che permette di condizionare il movimento dell'anta su un lato della parete recuperando spazio d'ingombro della porta, e completa di piastre in acciaio collegate tra loro con perni in acciaio e O-Ring in materiale plastico, cerniera centrale inferiore, cerniera laterale inferiore, kit specifico di fissaggio.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari > campi d'impiego: ospedali, residenze assistite, scuole, asili, luoghi aperti al pubblico, edilizia residenziale; sistema di chiusura: in battuta sui due lati verticali e sul traverso superiore; dimensione sistema Compact Living 180: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm; test cicli richiesti ed eseguiti: nr. 100.000.

Le lavorazioni devono rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

S'intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta con stipiti e della maniglia con serratura, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari costituenti il meccanismo pieghevole, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'inserimento dell'anta nel perno della cerniera inferiore, il posizionamento della ferramenta superiore perfettamente in battuta sull'angolo con relativo fissaggio con le viti in dotazione, il controllo della funzionalità del meccanismo, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

