



PRODUTTORE  
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.  
Via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158  
www.keim.com  
info@keim.it

## LINEA

Fissativo a base di silicati per interni.

## COD. ARTICOLO

GW-PRIMER

## DESCRIZIONE SINTETICA

Fissativo isolante per interni KEIM GW-PRIMER, ai silicati a basso impatto ambientale per rendere omogenei gli assorbimenti.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo isolante per interni KEIM GW-PRIMER, ai silicati a basso impatto ambientale per rendere omogenei gli assorbimenti.

Esecuzione di fondo isolante KEIM GW-PRIMER, ai silicati conforme alla normativa DIN 18363, applicato ad una mano a pennello o a rullo, idoneo ad uguagliare differenze di assorbimento del sottofondo soprattutto in caso di cartongesso o stuccature gessose.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore. In genere su supporti in cartongesso è consigliabile dare una mano di fondo con KEIM GW-PRIMER, mentre per applicazioni di KEIM Biosil o KEIM Ecosil ME in tinta su cartongesso o su fondi con stuccature, la mano preliminare senza diluizione di KEIM Grundierweiss è assolutamente necessaria.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,45 kg/l; resistenza al passaggio del vapore Sd (H2O): 0,03 m; Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold. tonalità : bianco.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, la saturazione di microcavillature da ritiro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio parziale delle zone interessate, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i campioni richiesti dalla direzione lavori, i ponteggi interni fino ad un'altezza massima di 3,50 m, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

