



PRODUTTORE  
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.  
Via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158  
www.keim.com  
info@keim.it

## LINEA

Tinteggiatura ai silicati per interni contro la formazione di muffe.

## COD. ARTICOLO

MYCAL-TOP

## DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura ai silicati per interni KEIM MYCAL-TOP, altamente traspirante e specifica contro la formazione di muffe, con ossido di zinco e biossido di titanio fotocatalitico.

## VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura ai silicati per interni KEIM MYCAL-TOP, altamente traspirante e specifica contro la formazione di muffe, con ossido di zinco e biossido di titanio fotocatalitico.

Esecuzione di pittura disinfettante per interni KEIM MYCAL-TOP, adatta per ambienti che presentano un elevato rischio di formazione di muffe, con effetto catalitico e antimicrobico naturale, composta da ossido di zinco e biossido di titanio fotocatalitico, applicata a due mani a pennello o a rullo su tutte le usuali superfici comprese quelle in ambienti interni altamente frequentati o destinati al deposito di prodotti alimentari.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: altamente traspirante e regolatore d'umidità; senza additivazione di fungicidi; meccanicamente estremamente resistente ed altamente resistente ad abrasione; resistente ai mezzi di disinfezione; senza additivazione di solventi; esente da plastificanti, libero da sostanze che provocano l'effetto fogging;

adatto a persone allergiche (in base a certificazione TÜV); idoneo per ambienti interni, nei quali vengono immagazzinati prodotti alimentari; facile lavorabilità; elevata copertura; non infiammabile (certificato in base a DIN 4102-A2); pH: ca. 11,4; additivazione organica: < 5%; peso specifico: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>; valore di traspirabilità: sd < 0,01 m (in base a DIN EN ISO 7783-2); grado di riflessione a 85° (in base a ISO 2813): molto opaco; granulometria massima (in base a EN 21524): fine; capacità coprente (in base a ISO 6504-3) (con una resa di 4,5 m<sup>2</sup>/lt): classe 1; resistenza ad abrasione umido (in base a EN ISO 11998): classe 1 in base a certificato; Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel

caso di nuove stuccature) di un'ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

