



PRODUTTORE

Iedral S.p.A.

Via Isei, 8/10 - 28010 GARGALLO (NO) Italia

Tel. 0322 912017

www.iedral.it

info@iedral.it

LINEA

Soffione doccia a parete in acciaio inox per esterni.

COD. ARTICOLO

Z84NX-02000

DESCRIZIONE SINTETICA

Soffione doccia a parete IedralH2O Docce mod. Showers for Outdoor cod. art. Z84NX-02000 in acciaio inox.

VOCE DI CAPITOLATO

Soffione doccia a parete IedralH2O Docce mod. Showers for Outdoor cod. art. Z84NX-02000 in acciaio inox.

Fornitura e posa di soffione doccia per esterni mod. Showers for Outdoor cod. art. Z84NX-02000 dalle geometrie semplici e minimaliste, installato a parete, interamente in acciaio inox, completo di braccio doccia e rosone in acciaio inox, attacchi alimentazione acqua G1/2" M per allacciamento a parete.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > materiale: acciaio AISI 316L; diametro rosetta a muro: 75 mm; diametro corpo miscelatore: 80 mm; pressione di alimentazione: 1-6 bar; pressione raccomandata: 2-4 bar; temperatura di alimentazione: 5-65°C.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la predisposizione delle tubazioni di alimentazione sotto traccia, il rubinetto d'intercettazione sulla linea di alimentazione, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica della tenuta strutturale della parete a cui verrà fissato il soffione, il montaggio del soffione doccia, il collegamento alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la presentazione dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisoriale, la pulizia dell'area oggetto dell'intervento con l'asportazione di detriti e materiale di risulta, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

