USB Classic 220 Green / 220 Green TOP SK

Membrana ad alta traspirazione
Riwega | eternitycomfort

Voce di capitolato
del: 19/12/2024
Art. 02010220 / 02020315
Rev.00 del: -

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana traspirante sottotegola USB CLASSIC 220 GREEN, composta da uno strato protettivo superiore di elevata qualità in PP (polipropilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, resistente alle elevate temperature, da un film centrale TPU Ecosostenibile monolitico di elevata qualità, e da uno strato protettivo inferiore sempre in PP (polipropilene).

USB CLASSIC 220 GREEN va steso direttamente sul coibente termoacustico o su tavolato in legno, parallelamente alla linea di gronda e fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà coperta tramite il sormonto dello strato successivo. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo TAPE 1 PE (oppure mediante doppia banda adesiva integrata nella versione TOP SK) per garantire la tenuta all'acqua e al vento. Tutte le interruzioni di USB CLASSIC 220 GREEN vanno sigillate con appositi sistemi secondo le specifiche indicazioni fornite da Riwega (vedi reparto R3 - impermeabilità acqua-aria-vento e manuale tecnico Riwega).

Prima della posa della membrana USB CLASSIC 220 GREEN assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi.

I fissaggi dei controlistelli di ventilazione del tetto devono essere sigillati tramite l'utilizzo della guarnizione punto chiodo a nastro continuo TIP KONT.

A seconda dell'irraggiamento solare e delle condizioni climatiche, posare la copertura definitiva entro i termini indicati per avvalersi della garanzia Riwega sul prodotto.

La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovranno rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale	PP-composite
Film	TPU Ecosostenibile
Colonna d'acqua	> 500 cm
Massa areica	220 (±10g/m^2)
Resistenza a strappo longitudinale	300 (±30N/50mm)
Resistenza a strappo trasversale	290 (±30N/50mm)
Valore S_d	0,07 m (+0,05/-0,02m)
Classe d'impermeabilità	W1
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza ai raggi UV	6 mesi
Classe UNI 11470:2015	B

Fornitore: Riwega Srl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.